



MULTIPURPOSE ADHESIVES МНОГОЦЕЛЕВЫЕ КЛЕИ



www.barelit.com

www.facebook.com/barelit.ltd

www.instagram.com/barelit_int

ABOUT US

Barelit, established in 2007, is a trading and manufacturing company specializing in the development and production of **high-quality equipment and materials for lamination**. Our solutions are widely used in the production of window and door profiles, windowsills, panels, and other products made from PVC, aluminum and MDF.

Barelit's product portfolio can be classified under the following categories:

- Lamination machines for PVC, MDF, and Aluminum profiles;
- Decorative films for profile and panel wrapping;
- Protective tapes;
- Adhesives for lamination, packaging and hygiene industries;
- Pressure rollers and spare parts for equipment;
- Metal racks;
- Decorative acoustic panels;
- Scratch-resistant premium-class windowsills.

In addition to manufacturing, Barelit provides **technical support** and offers **favorable conditions for long-term partnerships**.

In all areas of our business, we are guided by the principles of **honesty, responsibility, and respect** toward our clients and partners. We are committed to building long-term cooperation by offering high-quality products, a personalized approach and comprehensive technical support at every stage of collaboration.

Our mission is to build stable and trustworthy relationships with our clients, based on innovation, professionalism, and outstanding service.

 **15+**
YEARS OF
EXPERIENCE

 **20+**
TYPES OF
SERVICES

 **1.000+**
VARIOUS
GOODS

О НАС

Компания **Barelit**, основанная в 2007 году, является торгово-производственным предприятием, специализирующимся на разработке и производстве **высококачественного оборудования и материалов для ламинации**. Наши решения находят широкое применение в производстве оконных и дверных профилей, подоконников, панелей и других изделий из ПВХ, алюминия и МДФ.

Основной ассортимент продукции Barelit включает:

- Ламинационные станки для изделий из ПВХ, МДФ и алюминия;
- Декоративные пленки для окучивания профилей и панелей;
- Защитные пленки;
- Клеи для ламинации;
- Прижимные ролики и запасные части для оборудования;
- Консольные стеллажи;
- Декоративные акустические панели;
- Подоконники премиум-класса с износостойким декоративным покрытием.

Помимо производства компания Barelit предоставляет техническую поддержку, а также выгодные условия для долгосрочного сотрудничества.

Во всех сферах нашей деятельности мы руководствуемся принципами **честности, ответственности и уважения** к клиентам и партнёрам. Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству, предлагая высококачественную продукцию, индивидуальный подход и **техническую поддержку на всех этапах взаимодействия**.

Наша миссия - создание стабильных и доверительных отношений с клиентами, основанных на инновациях, профессионализме и безупречном сервисе.



FL80 - the pressure-sensitive hot melt adhesive is used for pressure-sensitive tapes and stock labels.

Colour	: Yellowish
Softening point	: 132 °C
Working temperature	: 145 - 180 °C
Heat resistance	: 70 °C
Packing type	: Bag / 20 kg



FL80 - термоплавкий клей, чувствительный к давлению, используемый для производства самоклеящихся лент и этикеток.

Цвет	: Желтоватый
Температура размягчения	: 132 °C
Рабочая температура	: 145 - 180 °C
Температуростойкость	: 70 °C
Вид упаковки	: Мешок / 20 кг



PS188 - the adhesive suitable for profile wrapping thermoplastic foils to solid wood, chipboard or MDF.



Colour	: Yellowish
Softening point	: 95 ± 5 °C
Working temperature	: 160 - 170 °C
Heat resistance	: 55 °C
Packing type	: Box / 18 kg

PS188 - клей, используемый для окутывания профилей из массива дерева, ДСП и МДФ термопластичной пленкой.



Цвет	: Желтоватый
Температура размягчения	: 95 ± 5 °C
Рабочая температура	: 160 - 170 °C
Температуростойкость	: 55 °C
Вид упаковки	: Мешок / 18 кг



PA5800DF - the adhesive is used in packaging applications, such as deep-freeze and assembly of difficult substrates.



Colour	: White
Softening point	: 100 ± 5 °C
Working temperature	: 150 - 180 °C
Heat resistance	: 65 °C
Packing type	: Bag / 20 kg

PA5800DF - клей для упаковки замороженных продуктов и сборки сложных подложек.



Цвет	: Белый
Температура размягчения	: 100 ± 5 °C
Рабочая температура	: 150 - 180 °C
Температуростойкость	: 65 °C
Вид упаковки	: Мешок / 20 кг



CP2038N - latest-generation multi-purpose hot melt adhesive for carton and cardboard boxes sealing and other packaging applications.



Colour	: White
Softening point	: 109 °C
Working temperature	: 150 - 180 °C
Heat resistance	: 70 °C
Packing type	: Bag / 20 kg

CP2038N - многоцелевой клей-расплав последнего поколения для герметизации картонных коробок и упаковочных материалов.



Цвет	: Белый
Температура размягчения	: 109 °C
Рабочая температура	: 150 - 180 °C
Температуростойкость	: 70 °C
Вид упаковки	: Мешок / 20 кг



CONTACTS / KONTAKTY



Brandium Rezidans, R1 Blok, D:127
Küçükbakkalköy Mahallesi, Dudullu Caddesi
No:23-25A, 34750 Ataşehir İstanbul - Türkiye



+90 216 415 94 68



+90 536 574 76 78



info@barelit.com



www.barelit.com